



Boca de hombre superior Polietileno

BHS-450 - Boca roscada PE Ø 450

BHC-450 - Boca roscada PE Ø 450 con cuello PRFV altura 150 mm.

BHA-450 - Boca roscada PE Ø 450 con cuello PRFV. Altura 300 mm.



Boca de hombre superior PRFV

BHHS-500 - Boca hermética superior DN500 (ovalada)

BHST-500 - Boca superior atornillada DN500

BHST-600 - Boca superior atornillada DN600



Boca de hombre hermética lateral PRFV

BHHL-500 - Boca de hombre hermética lateral DN500 (ovalada)

BHLT-500 - Boca de hombre lateral atornillada DN500

BHLT-600 - Boca de hombre lateral atornillada DN600



Tapas sueltas

(para depósitos cónicos)

TAPC-10 Tapa DCS-10 (Ø 635 mm.)

TAPC-20 Tapa DCS-20 (Ø 720 mm.)

TAPC-30 Tapa DCS-30 (Ø 720 mm.)

TAPC-50 Tapa DCS-50 (Ø 920 mm.)

TAPC-100 Tapa DCS-100 (Ø 1200 mm.)

TAPC-200 Tapa DCS-200 (Ø 1590 mm.)

TAPC-300 Tapa DCS-300 (Ø 1590 mm.)



Tapas sueltas

(para depósitos rectangulares)

TAPR-5 Tapa DRS-5 (500x425x410)

TAPR-10 Tapa DRS-10 (680x515x400)

TAPR-20 Tapa DRS-20 (1070x630x480)

TAPR-30 Tapa DRS-30 (1190x730x480)


TAPR-50 Tapa DRS-50 (1355x885x560)

TAPR-100 Tapa DRS-100 (1400x1080x830)



Placas de anclaje

PLAN Placas de anclaje en acero inoxidable.



Bridas PRFV

BR-25: DN25

BR-32: DN32

BR-40: DN40

BR-50: DN50

BR-65: DN65

BR-80: DN80

BR-100: DN100

BR-125: DN125

BR-150: DN150

BR-200: DN200

BR-250: DN250

BR-300: DN300

BR-400: DN400



Brida PVC

(incluye portabrida PVC y junta de goma)

BRP-25: Ø 25

BRP-32: Ø 32

BRP-40: Ø 40

BRP-50: Ø 50

BRP-63: Ø 63

BRP-75: Ø 75

BRP-90: Ø 90

BRP-110: Ø 110

BRP-125: Ø 125

BRP-160: Ø 160

BRP-200: Ø 200

BRP-250: Ø 250



Racor pasamuros de latón

RLT-0.12 Racor de 1/2"

RLT-0.34 Racor de 3/4"

RLT-1 Racor de 1"

RLT-1.14 Racor de 1 1/4"

RLT-1.12 Racor de 1 1/2"

RLT-2 Racor de 2"



Racor pasamuros PVC

RPVC-0.12 Racor de 1/2"

RPVC-0.34 Racor de 3/4"

RPVC-1 Racor de 1"

RPVC-1.14 Racor de 1 1/4"

RPVC-1.12 Racor de 1 1/2"

RPVC-2 Racor de 2"



Tabuladura PVC

TABP1 - Tubuladura PVC hasta Ø 160

TABP2 - Tubuladura PVC Ø 200 / 250

TABP3 - Tubuladura PVC Ø 315

TABP4 - Tubuladura PVC Ø 400




Cáncamos de elevación

CELM Cáncamos metálicos

OELM Orejas metálicas (argollas)

Accesorios para Depósitos



Sistema anti-vórtice para depósitos contra incendios. Cumple con la norma UNE-23500

Sistema Anti-Vórtice para depósitos DCI

SAV-65	para brida DN65
SAV-80	para brida DN80
SAV-100	para brida DN100
SAV-125	para brida DN125
SAV-150	para brida DN150
SAV-200	para brida DN200



Flotador de latón con boya de plástico

FLB-0.12	Flotador de 1/2"
FLB-0.34	Flotador de 3/4"
FLB-1	Flotador de 1"
FLB-1.14	Flotador de 1 1/4"
FLB-1.12	Flotador de 1 1/2"
FLB-2	Flotador de 2"



Tubería de aspiración + válvula de pie de latón (para depósitos enterrar)

TAVP-0.12	Tubería para 1/2"
TAVP-0.34	Tubería para 3/4"
TAVP-1	Tubería para 1"
TAVP-1.14	Tubería para 1 1/4"
TAVP-1.12	Tubería para 1 1/2"
TAVP-2	Tubería para 2"
TAVP-2.12	Tubería para 2 1/2"
TAVP-3	Tubería para 3"



Indicador de nivel de llenado (para depósitos enterrar)

INMV:
Indicador de nivel máximo visual.

INMR:
Indicador de nivel máximo con alarma para aguas residuales.

INML:
Indicador de nivel máximo con alarma para aguas limpias.

INMML:
Indicador de nivel máximo y mínimo con alarma para aguas limpias.



Boyas de nivel

RAL: Regulador de nivel para aguas limpias. Incluye 5 m. de cable.

RAR: Regulador de nivel para aguas residuales. Incluye 5 m. de cable.

Visor de nivel exterior:

para Depósitos con altura hasta:

N.EXT-1	hasta 1 m.
N.EXT-2	hasta 2 m.
N.EXT-3	hasta 3 m.
N.EXT-4	hasta 4 m.
N.EXT-5	hasta 5 m.
N.EXT-6	hasta 6 m.
N.EXT-7	hasta 7 m.



Visor de nivel exterior con poleas:

Incluye 1 flotador PPH Ø 98 mm., 1 contrapeso magnético PVC Ø 32 mm. y cable PPH Ø 3 mm.

N.EXT-SFA/E1	hasta 1 m.
N.EXT-SFA/E2	hasta 2 m.
N.EXT-SFA/E3	hasta 3 m.
N.EXT-SFA/E4	hasta 4 m.
N.EXT-SFA/E5	hasta 5 m.
N.EXT-SFA/E6	hasta 6 m.
N.EXT-SFA/E7	hasta 7 m.



Instrumentación de Nivel:



KIT SFA/E
Flotador PPH Ø 98 mm., contrapeso magnético PVC Ø 32 mm. y cable PPH



GNR-52
(para EXT)
Flotador magnético PPH Ø 25 mm.



Maxitop C
Indicador de sobrellenado



BSM-502
Contacto de nivel



PSD-4
Detector de fugas por vacío digital. Para depósitos aéreos de doble pared.



VAC-100
Detector de fugas por vacío analógico. Para depósitos de enterrar de doble pared.