

Depósito Contra Incendios

DCI - "Tipo C" Capacidad Reducida

DCIB - "Tipo B" Capacidad Efectiva

Modelo	Vol. (l.)	Med. (mm.)		Brida PRFV
		Ø	Alto	
DCI-60200	6000	2000	2000	DN65
DCI-60240	6000	2400	1400	DN65
DCI-120200	12000	2000	3950	DN80
DCI-120240	12000	2400	2700	DN80
DCI-120280	12000	2800	2000	DN80
DCI-120300	12000	3000	1750	DN80
DCI-240280	24000	2800	3950	DN80
DCI-240300	24000	3000	3450	DN80

Modelo	Vol. (l.)	Med. (mm.)		Brida PRFV
		Ø	Alto	
DCIB-60200	6000	2000	2440	DN65
DCIB-60240	6000	2400	1860	DN65
DCIB-120240	12000	2400	3185	DN80
DCIB-120280	12000	2800	2480	DN80
DCIB-120300	12000	3000	2230	DN80
DCIB-240280	24000	2800	3950	DN80
DCIB-240300	24000	3000	3450	DN80

Características:

- Fabricado en PRFV (plástico reforzado con fibra de vidrio).
- Fabricado conforme norma UNE-23500.
- Pintura top coat rojo con tratamiento anti-UV.

Accesorios incluidos:

- 1 boca de hombre superior roscada DN450.
- 1 brida de aspiración en PRFV (DN según depósito).
- 1 Sistema anti-vórtice SAV (sólo en DCIB)
- 1 rebosadero PVC Ø50, 1 refuerzo para flotador y franja de nivel.
- Asas de elevación a partir de 12 m³.

Accesorios opcionales:

- Boca hermética lateral DN500.
- Tubuladuras en PRFV para colector de pruebas, vaciado, llenada, rebose, etc.
- Sistema anti-vórtice.
- Flotador de latón con boya PE.
- Boyas de nivel.
- Indicador de nivel exterior con tubo PVC glass.

Kit para depósitos DCI


- KDCI-65: sistema anti-vórtice SAV-65, 1 brida PRFV DN50 (colector de pruebas) y 1 flotador de latón con boya PE 1" (mod. FLB-1)
- KDCI-80: sistema anti-vórtice SAV-80, 1 brida PRFV DN65 (colector de pruebas) y 1 flotador de latón con boya PE 1" (mod. FLB-1)

Kit para depósitos DCIB

- KDCIB: 1 brida PRFV DN65 (colector de pruebas) y 1 flotador de latón con boya 1" (mod. FLB-1)

Sistema Anti-Vórtice

DCI: opcional
DCIB: incluido



Ver todos los accesorios en pág. 18-19

